

# 4/8/16路三工數位錄放影機

## 智慧型數位監控平台



- 支援多工操作系統：錄影、回放、備份、網路等。
- 完備的遠端監控功能：支援使用IE 或PC瀏覽軟體監視影像，如影像顯示、DVR操作控制、回放、備份及P/T/Z等功能。
- 配備VGA直接輸出端子：支援包括3:2 及16:9 長寬比的顯示面板，最多可至1280x1024解析度。
- 彈性便利的備份功能：可運用USB 隨身碟、DVD/CD光碟機或以遠端(網路)進行備份。
- 多層次權限管理機制：嚴謹的安全權限設定，可設定使用者操作權限及其密碼。
- 高品質影像及快速網路連結功能：MJPEG影像壓縮/MPEG4網路傳輸。
- 跨機種、人性化、一致性及直覺式設計理念：提供一致性的OSD(螢幕顯示設定)操作設計，可協助經銷商縮短業務訓練及消費者教育學習時間。
- 支援多重人機操作介面：遙控器、滑鼠及面板按鍵操作。
- 可運用USB 隨身碟即時更新軟體。
- OEM/ODM面板選擇：提供客戶多樣的面板設計選擇，協助市場經營區隔。
- 支援SATA介面硬碟。
- 支援多國OSD語言。
- 支援PTZ 控制功能。
- 選配遙控器延伸裝置 ( IR extender )：延伸紅外線接收(IR receiver)功能。



薄型機種:4路/8路



全功能機種:4路/8路(G或M)/16路(W)

OEM/ODM面板選擇



可運用USB 隨身碟即時更新軟體。



嚴謹的安全權限設定功能



支援使用IE 瀏覽監視影像，如影像顯示、DVR操作控制、回放、備份及P/T/Z等功能。



選配遙控器延伸裝置 ( IR extender )：延伸紅外線接收 (IR receiver)功能。

機種	4 路	8 路	16 路
視訊系統	NTSC/PAL		
影像壓縮格式	MJPEG		
網路傳輸/壓縮格式	MPEG4		
畫面顯示張數	120/100	240/200	480/400
錄影張數 (自動平衡)	60/50	60/50	120/100
顯示解析度	640x448/640x544	640x448/640x544	640x448/640x544
錄影解析度	640x224/640x272	640x224/640x272	640x224/640x272, 320x224/320x272
畫面顯示	1/4, 自動輪跳	1/4/8, 自動輪跳	1/4/8/16, 自動輪跳
影像輸入	BNCx4 組	BNCx8 組	BNCx16 組
影像輸出	Video out x2 組, S-Videox1 組, VGAX1 組		Video outx1 組, Spot monitor x 1 組, S-Videox1 組, VGAX1 組
聲音輸入/輸出	1 組輸入 /1 組輸出		
警報輸入/輸出	4 組輸入 /1 組輸出	8 組輸入 /1 組輸出	16 組輸入 / 1 組輸出
錄影模式	一般錄影、預約錄影、位移錄影、警報錄影		
錄影品質	一般/低/高		
搜尋模式	事件 /時間		
儲存裝置	最大值. SATA : 1T.		
	4/8 路: 薄型機種 :SATAx1 全功能機種 :CD/DVD-RWx1+SATA HDDx1 或 SATA x2(內建)	16 路: 款式一：可燒錄 DVD 光碟機 x1, 內建 3.5" 硬碟 x2 (SATA) 款式二：內建 3.5" 硬碟 x4 (SATA)	
備份裝置	USB stick / DVD±RW/CD-RW (選配)		
連接埠	USB 2.0x1 組, Mouse(Combo USB&PS/2 protocol)x1 組, RS485x1 組, IR receiverx1 組(選配)		
網路連接埠	10/100 Ethernet(RJ-45)		
網路通訊協定	TCP/IP, Static IP, DHCP,PPPOE,DDNS(透過 Router)		
網路遠端監控	PC Client 軟體 /IE 瀏覽 :遠端監控 /設定 /錄影 /搜尋/回放 /PTZ 控制		
電源輸入	輸入 :AC100~240V 50/60Hz, 輸出 :DC12V		
	薄型機種 :4A	款式一：6.6A	
	全功能機種 :5A	款式二：8.5A	
外觀尺寸(WxHxD)	290X52 X220mm(薄型機種 ) 340X60X280mm(全功能機種 )		430X80X320mm
重量	薄型機種 :1.8kg(不含硬碟 ) 全功能機種 :3kg(不含硬碟 )		5.2Kg(不含硬碟 )