

網路影像伺服器

VSX-1001 \ VSX4001

- 高效能H.264硬體壓縮
- 內置硬碟儲存錄影資料
- 輸入2路/輸出2路警報點
- 每路Full-D1(720x480) / 30FPS 錄影
- 硬碟故障送修或硬碟全部拔除時，主機仍能正常開機運作
- 支援3G手機瀏覽觀看



型號	VSX-1001	VSX-4001
影像輸入	1 路類比訊號 BNC 接頭	4 路類比訊號 BNC 接頭
影像壓縮格式	mpeg4、H.264 (硬體壓縮)	
作業系統	Linux 嵌入式架構	
錄影速度	每路 Full-D1(720x480) / 30 FPS	
解析度	NTSC: Full-D1(720x480), Half-D1(720x240), CIF(352x240), QCIF(176x112) PAL: Full-D1(720x576), Half-D1(720x288), CIF(352x288), QCIF(176x144)	
遠端連線	支援 IE 瀏覽器	
儲存裝置	可內建硬碟 (IDE) (選配)	
錄影模式	事件錄影、連續錄影、排程錄影	
影像回放	<ul style="list-style-type: none"> ● 依日期、時間撥放 ● 可選擇標準畫面或全畫面撥放 ● 單一畫面撥放或四個畫面同時回放 (4 路) ● 可由 IE 網際網路瀏覽器直接操作回放 	
事件管理	事件模式： 影像中斷、位移偵測、網路中斷、磁碟已滿、儲存失敗 位移偵測： 可畫分多重偵測區域、並可調整偵測靈敏度 警報方式： 事件發生可選擇錄影或快照、發出警報聲、GPO(General Purpose Output) 事件記錄檔具另行備份功能	
網路功能	DHCP, HTTP、TCP/IP、SMTP、RTP、RTSP NTP (Network Time Protocol 網路時間校正協定)	
系統管理介面	透過 IE 網際網路瀏覽器可做系統設定、使用者管理、網路設定、攝影機設定、錄影設定、事件設定管理、系統記錄檔查詢等	
系統重置	Reset 按鈕可回復出廠設定值	