



產品特色

- 可接收不同M-JPEG、MPEG-4及H.264壓縮視訊
- 同時可接收、錄影、回放及輸出200CH視訊
- 可接收H.264百萬畫素視訊
- 可配合IP CAM及Video Server設備做N+1備援
- 內建可接收儲存IP CAM及Video Server設備事件訊息功能

視頻輸入	200 以上 Video Channels
視頻標準	NTSC/PAL
影像解析度	NTSC: 百萬(1280x960),Full-D1(720x480), Half-D1(720x240), CIF(352x240), QCIF(176x112) PAL: 百萬(1280x960),Full-D1(720x576), Half-D1(720x288), CIF(352x288), QCIF(176x144)
音頻輸入	200以上 Channels *
壓縮技術	H.264 / MPEG4 / MJPEG
錄影解析度	NTSC: 百萬(1280x960),Full-D1(720x480), Half-D1(720x240), CIF(352x240), QCIF(176x112) PAL: 百萬(1280x960),Full-D1(720x576), Half-D1(720x288), CIF(352x288), QCIF(176x144)
錄影速率	30 fps / Channel (NTSC) 25 fps / Channel (PAL)
CPU	中央處理器兩顆四核心64位元 工作頻率為2.0GHz 1066/1333 MHZ前端匯流排(Front Side Bus)
記憶體	2x4MB快取每顆CPU記憶體。 主記憶體為8G，可擴充至32GB以上
硬碟	硬碟控制器：SAS 3.0 Gb/s控制器 兩顆為個別容量73 GB以上且轉速 15,000rpmSAS熱插拔硬碟
網路	區域網路介面，支援頻寬為1G/100M/10Mbps且自動切換功能
管理	具有Intelligent Platform Management Interface (IPMI) 功能，可於網路上遠端工作站進行管理該伺服器能力。
電源	具有原廠電源供應器，支援2個Hot-PLUG電源供應器，支援熱抽取式備援功能。